



Figura similar

automático magnetotérmico 400 V 6 kA, tripolar, C, 40 A

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Pequeño interruptor automático
Datos técnicos generales	
número de polos	3
tipo de los polos	3 polos
clase de característica de disparo	C
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	10 000
• con AC típico	10 000
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	2
Voltaje	
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC
tipo de corriente	para uso solo en circuitos de corriente alterna o continua. No se permite el uso mixto.
tensión de aislamiento (Ui)	
• con funcionamiento monofásico con AC valor asignado	250 V
• con funcionamiento polifásico con AC valor asignado	440 V
intensidad de empleo	
• con 30 °C valor asignado	40 A
• con AC valor asignado	40 A
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación con AC	400 V
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación	50/60 Hz
tensión de empleo	
• con funcionamiento polifásico con AC máx.	440 V
• con DC valor asignado máx.	62,5 V
•	La tensión de servicio de 62,5 V DC por polo tiene en cuenta una tensión de carga de la batería con un valor de pico de 72 V.
rango de valores de la tensión de alimentación con AC	230/400 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según EN 60898 valor asignado	6 kA
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	3,3 W

<b>aptitud de uso</b>	Residencial / infraestructuras
<b>Detalles del producto</b>	
<b>equipamiento del producto protección contra contactos directos</b>	Sí
componente del producto neutro maniobrable	No
<b>propiedad del producto</b>	
• libre de halógenos	Sí
• precintable	Sí
• sin silicona	Sí
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios	Sí
<b>Conexiones</b>	
<b>sección de conductor conectable monofilar</b>	
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
• máx.	25 mm <sup>2</sup>
<b>sección de conductor conectable multifilar</b>	
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
• máx.	25 mm <sup>2</sup>
<b>sección de conductor conectable alma flexible con preparación de los extremos de cable</b>	
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
• máx.	25 mm <sup>2</sup>
<b>par de apriete con bornes de tornillo</b>	
• mín.	2,5 N·m
• máx.	3 N·m
<b>Diseño Mecánico</b>	
<b>altura</b>	90 mm
<b>anchura</b>	54 mm
<b>profundidad</b>	76 mm
<b>profundidad de montaje</b>	70 mm
<b>número de módulos de anchura</b>	3
<b>posición de montaje</b>	según las necesidades del usuario
<b>peso neto</b>	465 g
<b>Condiciones ambientales</b>	
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6	no
<b>temperatura ambiente durante el funcionamiento</b>	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
<b>temperatura ambiente durante el almacenamiento</b>	
• mín.	-40 °C
• máx.	75 °C
<b>Homologaciones Certificados</b>	
General Product Approval	



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SL6340-7MB>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SL6340-7MB>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SL6340-7MB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6340-7MB)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Última modificación:

11/11/2024 